

Garantie-Zertifikat und Bodenpass



Ausgestellt für: Regenbogen Grundschule
Standort, Adresse: Bismarckstr. 23 Rochitz

Bodenart: ☒ Massivparkett ☐ Holzpflaster
☐ Mehrschichtparkett
☐ Andere: _____

Holzart: ☒ Eiche ☐ Buche ☐ Ahorn
☐ Andere: _____

Kantenschutz bei Mehrschichtparkett ☐ Ja ☐ Nein
LOBA-Produkt: _____

Oberflächentypus: ☒ Lack ☐ Öl ☐ Wachs
Charge: _____

Grundierung: z.B. LOBADUR® WS EasyPrime

Lack: z.B. LOBADUR® WS 2K Duo

oder Öl/Wachs: z.B. LOBASOL® HS Akzent 100

Pflegezyklen:
Erstpflege:
Datum der Erstpflege

Verwendetes LOBA-Produkt:
Empfohlene Wiederholung:
☐ täglich ☐ 2 x pro Woche
☐ wöchentlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Unterhaltsreinigung
Datum der ersten Unterhaltspflege
Empfohlene Wiederholung:
☐ monatlich ☐ ½-jährlich
☐ ¼-jährlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Unterhaltspflege
Datum der ersten Unterhaltspflege
Empfohlene Wiederholung:
☐ ½-jährlich ☐ jährlich

Empfohlene und abgestimmte LOBA-Produkte für Grundreinigung
Datum der ersten Grundreinigung

Datum: 17.7.17
VORWERG PARKETT
Holz ein Stück Natur
THOMAS VORWERG
Leonberger Straße
04306 Rochitz
buero@vparkett.de

LOBA-Produkte werden empfohlen von:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
service@loba.de
www.loba.de

Pflegeanweisung für Ihren Holz- und Parkettboden

gem. DIN 18356 | inklusive Garantie-Zertifikat



BITTE HIER LOCHEN

50 02/12 84623-0

Was Sie über Ihren Holz- und Parkettboden wissen sollten

Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen können entstehen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Sowohl für das Holz als auch für das allgemeine Wohlbefinden haben sich raumklimatische Bedingungen von ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit bei 20°C bewährt.

Oberflächen

Durch das Lackieren des Holzes oder durch das Imprägnieren mit einem Öl wird es gegen eindringenden Schmutz und Nässe geschützt. Oberflächenbehandelte Böden dürfen nicht vor dem nächsten Tag betreten werden. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Lack- oder Öloberfläche. Die volle Beanspruchbarkeit wird nach 8-14 Tagen erreicht. Bei Sitzmöbeln müssen Filzgleiter o. ä. angebracht werden. Bei Verwendung von Möbeln mit Laufrollen (z.B. Bürostühle) muss der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

Bei neu lackierten, geölten oder gewachsen Böden

In der ersten Woche nach der Oberflächenbehandlung darf der Boden nur trocken gereinigt werden (Besen, Mopp, Staubsauger). Es dürfen auch keine Teppiche gelegt werden, um den Aushärtungsvorgang der Oberflächenbehandlung nicht zu behindern. Frühestens nach 5-10 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege mühelos mit Parkettpflegemitteln durchführen.



TIPP!

Alle LOBA Pflegeprodukte erhalten Sie beim LOBA ServicePartner, Fachhandwerker oder in unserem Online-Shop auf www.loba.de

Pflegeübersicht für Ihre Böden



Erstpflge (Einpflge)

Nach dem Neuverlegen des Bodens sollte ein weiterer Schutz, die sogenannte „Pflegesicht“, durch Pflegemittel aufgetragen werden. Der Boden muss frei von Schmutz und Staub sein, deshalb sollten Sie vorher eine Unterhaltsreinigung durchführen.

Unterhaltsreinigung

Leicht haftender Schmutz, z.B. Getränkeflecken, die durch kehren oder saugen nicht mehr entfernt werden können, werden mittels eines geeigneten Reinigers entfernt.

Unterhaltungspflege

Hier findet ein Auffrischen der Pflegemittelschicht, welche die Oberfläche vor Beschädigungen schützt, statt. Achten Sie bitte darauf, dass der Boden frei von Schmutz ist (vorher Unterhaltsreinigung durchführen).

Grundreinigung/Intensivreinigung

Sie dient dem Entfernen von grob haftendem Schmutz, der nicht mehr durch eine Unterhaltsreinigung entfernbar ist. Auch alte Pflegemittelschichten werden hierbei entfernt. Um dem Boden danach wieder den notwendigen Schutz zu geben, ist eine Erstpflge (Einpflge) mit Pflegemitteln notwendig.

LOBACARE® Produkte für lackierte Böden

LOBA® ParkettCare
LOBA® FloorCare matt



LOBA® Cleaner



LOBA® ParkettCare
LOBA® FloorCare matt



LOBA® CareRemover



LOBACARE® Produkte für geölte/gewachsene Böden

Öl:
entfällt

Wachs:
LOBA® Aqua
WaxCare



Öl:
LOBA®
Cleaner



Wachs:
LOBA® WaxCleaner



Seife:
LOBA®
ParkettSoap



Öl:
LOBA® Aqua
OilCare



Wachs:
LOBA® Aqua
WaxCare



Seife:
LOBA®
ParkettSoap



LOBA® WaxRemover



Seife: LOBA® ParkettSoap



Häufigkeit der Pflege nach Beanspruchung


★ Mäßig	★★ Mittel	★★★ Stark
-	-	-
alle 4-7 Tage	alle 2-4 Tage	alle 1-2 Tage
2-mal im Jahr	6-mal im Jahr	12-mal im Jahr
alle 24 Monate	alle 12 Monate	alle 6 Monate

Hinweis: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Alle Intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der tatsächlichen Beanspruchung in der Praxis zusammen. Ein Gewährleistungsanspruch kann deshalb nicht abgeleitet werden.


Wie Sie Ihren Holz- und Parkettboden pflegen:

Lackierte Böden

ERSTPFLEGE (EINPFLEGE)




UNTERHALTSREINIGUNG




TIPP! Optimale Ergebnisse mit dem LOBA® CleaningSet.

UNTERHALTSPFLEGE



GRUNDREINIGUNG


Bitte achten Sie darauf, dass der Boden nicht mit Reinigungslosung überschwemmt wird, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Optimales Auftragsgerät für die Grundreinigung ist die LOBATOOL Sprühkanne.



Nachdem der Boden abgetrocknet ist, muss wieder eine Erstpflege (siehe unter Erstpflege) vorgenommen werden.


Geölte und gewachste Böden

UNTERHALTSREINIGUNG



ÖL-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)


Öl-Pflege: Für Böden, die nur mit Öl behandelt werden.



TIPP! Partielle Ausbesserung möglich!

WACHS-PFLEGE (UNTERHALTSPFLEGE)

Wachs-Pflege: Für Böden, die zusätzlich mit Wachs behandelt werden.




TIPP! Nach etwa 1 Std. mit LOBATOOL Blocker auspolieren. Dies verdichtet die Schutzschicht.

GRUNDREINIGUNG

*IHRE ENTSCHEIDUNG!

LOBA® ParkettSoap® + kein Lösungsmittel - viel Wasser nötig, ACHTUNG: Quellneigung	oder	LOBA® WaxRemover® + kein Wasser nötig, daher keine Quellneigung - mit Lösungsmittel
---	-------------	--



Anschließend muss eine Unterhaltspflege vorgenommen werden.

! Für Reparaturen von Schäden kontaktieren Sie bitte Ihren Fachbetrieb.